

# PONTEGGIO HOBBISTICO JOLLY



CONFORME AL D.LGS. 81/08

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Montanti in tubo di acciaio zincato Ø32  
Nr. 2 ruote Ø100 con staffa applicabile  
Nr. 4 tamponi in gomma antisdrucchiolo Ø32  
Altezza max m. 1.73  
Larghezza alla base m. 0.65  
Larghezza alla sommità m. 0.51  
Dimensioni piano di lavoro m. 1.61x0.42  
Peso kg 19.5  
Volume pacco di trasporto metri cubi 0.090  
Altezza piano m. 1.10

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

### 1 – ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEL TRABATTELLO

Congiungere l'elemento anteriore con il posteriore nel seguente modo:

- inserire i finali alle estremità superiori degli elementi;
- inserire le astine in diagonale, 2 per lato, congiungendo il nottolino superiore di un elemento con quello inferiore dell'elemento opposto. L'astina opposta dovrà essere applicata in senso contrario;
- porre il piano al massimo al 3° gradino dal basso.

### 2 – ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DELLE STAFFE PORTA RUOTE

Montare una ruota su una staffa avvitando il bullone con dado in dotazione nel foro più esterno.

Applicare le staffe al termine del tampone antisdrucchiolevole perpendicolarmente all'elemento, utilizzando per il fissaggio il foro più interno della staffa, avendo cura di avvitare i bulloni di fissaggio in dotazione fino a quando la staffa non si muova più sull'elemento.

Durante il montaggio posizionare le staffe rivolte verso l'esterno dell'elemento



S.T.P. S.R.L.

Via G. Galilei, 8

20090 – Assago – Milano

Tel. 02/4880554 – Fax 02/4883228

email [info@stpscale.it](mailto:info@stpscale.it)

[www.stpscale.it](http://www.stpscale.it)